



Teknik Bilgi Formu

Shell Omala S2 GX 460

- Ekstra Koruma
- Oksidasyona Karşı
- Aşınma ve Mikro Karıncalanmaya Karşı
- Korozyon ve Köpürmeye Karşı

Endüstriyel Dişli Yağları

Shell Omala S2 GX ağır hizmet endüstriyel dişlilerinin yağlanması için geliştirilmiş yüksek kaliteli aşırı basınca dayanıklı yağlardır. Yüksek yük taşıma kapasitesi ve düşük sürtünme özellikleri sayesinde endüstriyel dişlilerde mükemmel performans gösterir.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Performans, Özellikler & Faydalar

- Oksidasyon Kararlılığı sayesinde Uzun Yağ Ömrü ve Bakım Maliyetlerinden Tasarruf

Shell Omala S2 GX yağları, bakım aralığı sürecine kadar termal ve kimyasal bozunmaya karşı direnç göstermek üzere geliştirilmiştir. Yüksek termal yüklerle dayanımı ve çamur oluşumuna karşı gösterdiği direnç sayesinde yağ sıcaklığının 100C'lere çıktığı durumlarda dahi uzun kullanım ömrü sağlar.

- Mükemmel Aşınmaya ve Mikro Karıncalanmaya Karşı Koruma Performansı

Mükemmel yük taşıma özelliği çelik aksamlardaki yatak ve dişli aşınmasını azaltır ve ekipman ömrünü uzatır.

- Dişli Sistem Verimliliğinde Artış

Shell Omala S2 GX yağları mükemmel sudan ayrışma kabiliyeti ile düşük köpürme eğilimi özelliklerine sahiptir. Su kontaminasyonu, dişli yüzeylerinde ve yataklarda malzeme yorulmasını hızlandırırken demir içeren iç yüzeylerde korozyona yol açar.Su ve harici kirliklerin mevcudiyetinde dahi aksamları korozyona karşı koruyan mükemmel bir performansa sahiptir.

Yağ tankında yeterli dinlenme süresi olmayan uygulamalarda karşılaşılan köpürme problemini asgari seviyede tutacak şekilde tasarlanmıştır.Shell Omala S2 GX yırtılmaya karşı yüksek direnci sayesinde viskozite değerini bir sonraki değişim periyoduna kadar korur. Shell Omala S2 GX en çok kullanılan boya ve sızdırmazlık elemanları ile uyumludur.

Temel Uygulamalar



- Endüstriyel Kapalı Dişli Sistemleri

Shell Omala S2 GX yağları düz ve helisel çelik dişli içeren birçok endüstriyel kapalı dişli kutularında verimli aşırı basınç performansı ile problemsiz bir çalışma sağlar.

Shell Omala S2 GX yağları, sirkülasyonlu ve çarpma yağlamalı sistemlerin yatak ve diğer aksamlarının yağlanması için uygundur.

- Diğer uygulamalar

Shell Omala S2 GX yağları, sirkülasyonlu ve çarpma yağlamalı sistemlerin yatak ve diğer aksamlarının yağlanması için uygundur.

- Geniş bir çalışma sıcaklık aralığı gerektiren ya da daha uzun yağ kullanım ömrüne gereksinim duyulan uygulamalarda sentetik Shell Omala S4 GXV yağlarının kullanılması tavsiye edilmektedir.

- Rüzgar türbinlerinin ana dişlileri için Shell Omala S5 Wind 320 ürünü tavsiye edilmektedir.

- Ağır yüklerle maruz kalan sonsuz dişlilerde Shell Omala S4 WE, Shell Morlina S4 B ve Shell Omala S1 W yağların kullanılması tavsiye edilmektedir.

- Otomotiv uygulamalarında kullanılan helisel dişliler için Shell Spirax Serisi Yağların kullanılması tavsiye edilmektedir.

- Yağlama sistemlerinde hassas filtre (<5 mikron) kullanılması durumunda köpük oluşumunun asgari seviyede tutulması garanti edilmemektedir. Daha fazla bilgi için lütfen Shell Teknik Destek Birimi ile irtibata geçiniz.

Spesifikasyonlar, Onaylar & Tavsiyeler

Aşağıdaki standartların gereksinimlerini karşılar:

- ISO 12925-1 Type CKD (ISO 460)
- ISO 12925-1 Type CKC (ISO 460)
- DIN 51517- Part 3 CLP (ISO 460)
- AGMA EP 9005- F16 (ISO 460)
- AIST (US Steel) 224 (ISO 460)
- Fives Cincinnati: P-35 (ISO 460)

Tipik Fiziksel Özellikler

Özellikler	Metot	Shell Omala S2 GX 460
Kinematik Viskozite @ 40°C mm ² /s	ISO 3104	460
Kinematik Viskozite @ 100°C mm ² /s	ISO 3104	30.6
Viskozite İndeksi	ISO 2909	97
Parlama Noktası COC °C	ISO 2592	>250
Akma Noktası °C	ISO 3016	-12
Yoğunluk @ 15°C kg/m ³	ISO 12185	904

Bu değerler mevcut üretimin tipik değerleri olup Shell spesifikasyonlarını karşılamak kaydıyla üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Sağlık, Emniyet & Çevre

• Sağlık ve Emniyet

Omala S2 GX yağlarının tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanıldığında ve hijyen standartlarının sürekli sağlandığı durumlarda herhangi bir sağlık veya emniyet problemine yol açmamaktadır.

Ciltle temastan kaçınınız.Kullanım esnasında yağ geçirmeyen eldiven kullanınız.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile yıkayınız.

Sağlık ve Emniyet Kılavuzu,<http://www.epc.shell.com/> adresinde bulunan Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda mevcuttur.

• Çevreyi Korumak

Kullanılmış yağları yetkili bir toplama noktasına götürün. Drenajlara, toprağa veya suya boşaltmayın.

Ek Bilgiler

• Tavsiye

Burada ele alınmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir

Onaylandı veya Tavsiye edildi:

- Siemens AG

Shell Omala S2 GX 460 Flender marka dişli kutularında kullanılmak üzere Siemens AG tarafından onaylanmıştır.

Tüm ekipman onayları ve tavsiyeleri için lütfen teknik destek birim ile irtibata geçiniz.