



WITH
Shell
PUREPLUS
TECHNOLOGY

Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20

Tam Sentetik Motor Yağı - Motor üreticilerinin özel gereksinimlerini karşılamak için geliştirildi.



Audi, Volkswagen ve Porsche marka yüksek performans araçlarının gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Performans, Özellikler & Faydalar

Birden fazla yağ mevcudiyetinde, kolay tanınması için bu ürün yeşile boyanmıştır.

Temel Uygulamalar

Shell Helix Ultra Profesyonel AV-L 0W-20 hem benzinli hem de dizel motorlarda kullanıma uygun olup, üst düzey VW 508.00/509.00 onaylarına sahiptir.

Spesifikasyonlar, Onaylar & Tavsiyeler

- ACEA C5
- API SN
- VW Standard 508.00, 509.00
- Porsche C20

Aracınıza doğru Shell Helix ürünü bulmak için lütfen Shell LubeMatch'i kullanın. <http://lubematch.shell.com>

Burada ele alınmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.

Tipik Fiziksel Özellikler

Özellikler	Metot	Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20	
Kinematik Viskozite @100°C	cSt	ASTM D445	7.80
Kinematik Viskozite @40°C	cSt	ASTM D445	38.40
Viskozite İndeksi		ASTM D2270	181
MRV Viskozitesi @-40°C	cP	ASTM D4684	10 000
Yoğunluk	Kg/m ³	ASTM D4052	832.2
Parlama Noktası	°C	ASTM D92	228
Akma Noktası	°C	ASTM D97	-42

Bu değerler mevcut üretimin tipik değerleri olup Shell spesifikasyonlarını karşılamak kaydıyla üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Sağlık, Emniyet & Çevre

• Sağlık ve Emniyet

Bu ürün tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanıldığında ve hijyen standartlarının sürekli sağlandığı durumlarda herhangi bir sağlık veya emniyet problemine yol açmamaktadır.

Ciltle temasından kaçınınız. Kullanım esnasında yağ geçirmez eldiven kullanınız. Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile yıkayınız.

Sağlık ve Emniyet Kılavuzu, <http://www.epc.shell.com/> adresinde bulunan Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda mevcuttur.

• Çevreyi Korumak

Kullanılmış yağları yetkili bir toplama noktasına götürün. Drenajlara, toprağa veya suya boşaltmayın.